

可立享M系列 CSM-1

极致便携 功能强大的无线会议系统



精工打造 极致便携

专为标准会议环境打造的全新主机，功能强大，便携式的设计适用于任何移动办公、会议应用。极简主义的设计风格，让您的会议室环境更加轻快灵动。

无线连接 即时分享

可立享将会议分享变为只需“一键点击”的轻松操作。发言者通过连接分享按钮（USB连接）或移动端程序，即可通过无线方式将演示内容即时分享到屏幕上，有效提升会议效率，助您专注决策本身。

全平台覆盖 无缝接入

覆盖全平台的连接方案，无论是PC或Mac，还是iOS或Android等移动端，都可实现轻松接入，随时共享。您更可选配ClickShare Link，在iPad和iPhone上体验更强大的分享功能。

一种全新会议形态 等你揭开

会议不再是独角戏，让分享成为主题。可立享让您专注会议本身，所有的技术问题交给我们。

BARCO

Visibly yours

可立享M系列 CSM-1

极致便携 功能强大的无线会议系统

震撼活动 现正开启！

巴可公司现面向用户推出“可立享产品免费体验活动”，您可以点击下方按钮在线申请，或拨打热线 400-707-3335 电话预约。

售前咨询热线：400-707-3335

可立享 CSM套件

一套标准的可立享 CSM

套件包含两个分享按钮（USB连接）和一台主机。*选配配件需另行购买。

用于移动端连接的ClickShare程序可至以下链接下载：

iOS [点此下载](#)

Android [点此下载](#)

技术规格**可立享M系列 CSM-1**

一般规格	
操作系统	Windows XP/Vista/7/8/8.1 32和64位 Mac OSX 10.6/10.7/10.8/10.9 Android 2.2和更高版本 (ClickShare Presenter应用程序) iOS 5.0和更高版本 (ClickShare Presenter应用程序)
视频输出	HDMI (视频和音频) 15 针 VGA
帧数	每秒最多 30 帧 , 具体因环境而异
输出分辨率	HDMI: 1280x720 (720P), 1920x1080 (1080p) VGA: SVGA (800x600) / XGA (1024x768) / WXGA(1280x768) / WXGA+(1280x800) / 1360 * 768 / 1440 * 900
输入分辨率	高达2880x1800
屏幕上同时显示的源数	2
同时连接数量	8
音频	经音频插孔或 HDMI 输出的广播质量为 16 位 22KHz (无同步)
iPad、iPhone 和 Android 兼容性	可通过ClickShare应用程序获得静态内容。
验证协议	WPA2-PSK
无线传输协议	IEEE 802.11 a/b/g/n
无线数据速率	可达 300Mbps
范围	ClickShare Button和 ClickShare Base Unit之间最长为 30 米 (100 英尺) , 具体因环境而异
Frequency band	2.4 GHz和5 GHz
功率	外部电源适配器 5V 直流输入 2.6A (套件内附送)
连接	USB插槽 x 2 RJ-45 LAN接口 3.5 mm 音频输出
温度范围	运行 : 0°C至+40°C (+32°F至+104°F) 存储 : -10°C至+60°C (+14°F 至 +140°F)
湿度	存储 : 0 至 90% 相对湿度 , 无冷凝 操作 : 0至80%相对湿度 , 无冷凝
墙壁底座	套件内附送
证书	FCC/CE
保修期	3 年标准质保 (从2015年1月1日起)
ClickShare Base单元尺寸	
尺寸 (HxWxD)	Excl. antennas: 37mm x 186mm x 85mm / 1.457" x 7.323" x 3.346" Incl. antennas: 125mm x 186mm x 121mm x / 4.921" x 7.323" x 4.763"
功率消耗	Standby 3.5 W Operation typical: 6W Maximum: 7.5 – 9.7W
重量	530g / 1.17lbs (含天线)

生成于 : 18 1月 2016
技术规格随时变化 , 不会事先通知。
请访问www.barco.com , 获取最新信息。